

Exdirt D 100 V F1, separatore di sporco con attacchi a flangia, 110 °C, 6 bar

Codice articolo: 8259531

reflex

Thinking solutions.



Caratteristiche

Tipo	D 100 V F1
Colore	grigio
Materiale alloggiamento	Acciaio laccato
Variante di montaggio	verticale
Temperatura d'esercizio	0 °C - 110 °C
Pessione esercizio	6 bar
Attacco	DN100/PN6
Attacco per pulizia	IG 1"
Variante attacco	attacchi a flangia
Numero fori flangia	4 fori
Portata volumetrica max	47,0 m³/h
Fattore di portata kvs	219,8 m³/h
Diametro	206 mm
Altezza max.	717 mm
Altezza di manutenzione min.	370 mm
Lunghezza montaggio	350 mm
Rivestimento flangia centrale	323 mm
Peso	24,40 kg

Descrizione

Exdirt V

Separatore di fanghi e impurità per impianti di riscaldamento e raffreddamento a circuito chiuso.

Lunghezze di norma F1 (DIN 3202-1) in conformità a EN 558:2017-05.

Adatto per acqua o miscela acqua/ glicole fino al 50%.

Valvola per la rimozione di particelle a partire da una dimensione di 5 micrometri dal flusso di liquido con un elemento di separazione Flowpac appositamente progettato.

Pulizia e svuotamento della camera di raccolta delle impurità e fanghi tramite l'apposita valvola a sfera di scarico, possibile anche con impianto in funzione.

Possibilità di montaggio di un inserto magnetico Exferro per rafforzare la separazione di particelle ferromagnetiche dal flusso.