

Reflexomat RF 4000, Reflexomat spiediena uzturēšanas stacijām, pelēks, 10 bar

Preces numurs: 8653605



Īpašības

Tips	RF 4000
Krāsa	pelēks
Nominālais tilpums	4000 l
Maks. derīgais tilpums	3600 l
Maks. pieļaujamā sistēmas temperatūra	120 °C
Maks. pieļaujamā drošības temperatūra	110 °C
Min. pieļaujamā darba temperatūra	-10 °C
Maks. pieļauj. darba temperatūra	70 °C
Maks. pieļauj. darba pārspiediens	10 bar
Pieslēgums	DN65 / PN16
Diametrs	1500 mm
Maks. augstums	3107 mm
Ūdens savienojuma augstums	490 mm
Augstums savvērtā stāvoklī apm.	3156 mm
Svars	1200,00 kg

Apraksts

Reflexomat RF

Membrānas izplešanās trauks kompresora vadītai Reflexomat spiediena uzturēšanas stacijai slēgtās apkures un dzesēšanas šķidruma iekārtās. Apliecinājums saskaņā ar Spiedieniekārtu direktīvu 2014/68/ES. Trauki ir būvēti saskaņā ar DIN EN 13831 un VDI 4708 vai AD 2000.

- Stāvoša, ar balsta konstrukciju.
- Nomaināma butila pilnmembrāna, kas atbilst standartam DIN EN 13831.
- Iekšpusē un ārpusē plastmasas pārklājums.
- Tvertnes nodrošināšana, izmantojot konstruktīvi pārbaudītu gaisa drošības vārstu (SV).
- Aprīkota ar piemērotu sānu uzdevu membrānas plūsuma devēja pievienošanai.

Norādījums:

Šveices standarts SWKI HE301-01 un SVTI neparedz nekādas autorizācijas prasības pie (PSV * VN ≤ 3000 bāri * litrs).