# Refix DE 60, vase d'expansion de pression à vessie non traversé, bleu, 10/4 bar



N° d'art.: 7306400



# Caractéristiques

Туре	DE 60
Couleur	bleu
Matériau de la membrane	Butyle
Volume nominal	60 I
Volume utile max.	45 I
Température système adm.	70 °C
Température de service min. adm.	-10 °C
Max. température de service	70 °C
Pression de service max. admissible	10 bar
Pression de pré-gonflage	4 bar
Raccord	G 1"
Diamètre	409 mm
Hauteur max.	734 mm
Hauteur prise d'eau	161 mm
Cote de basculement env.	752 mm
Poids	10,48 kg

## Description

### Refix DE

Vase d'expansion à Vessie sans circulation forcée pour installations d'alimentation en eau Les vases sont construits et fabriqués selon DIN EN 13831. Homologation conformément à la directive Équipements sous pression 2014/68/UE.

- vessie butyle intégrale selon DIN EN 13831 / échangeable à partir de 50 litres
- pour adjonction d'antigel de 25 à 50 %
- pièces au contact de l'eau protégées contre la corrosion
- revêtement en résine époxy longue durée
- 33 litres avec brides de fixation, à partir de 50 litres avec pieds
- types suivants, y compris manomètre :
  - ightarrow 10/16 bar : à partir de Ø 1 000 mm
  - ightarrow 25 bar : à partir de Ø 450 mm
- manomètre et soupape de pression d'admission protégés par arceau métallique

Pas soumis d'une autorisation des autorités selon la directive Suisse ASIT et SICC HE301-01 jusqu'e à (PSV \* VN ≤ 3.000 bar \* litre).