

Reflex G 400, álló membrános tágulási tartály, szürke, 10/3,5 bar

Cikkszám: 8521005



Jellemzők

Típus	G 400
Szín	szürke
Membránanyag	EPDM
Névleges térfogat	400 l
Max. haszontérfogat	300 l
Max. megengedett rendszerhőmérséklet	120 °C
Min. megeng. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Max. megeng. üzemi hőmérséklet	70 °C
Max. megeng. üzemi túlnyomás	10 bar
Gázoldali előnyomás, gyári	3,5 bar
Csatlakozás	G 1 1/4"
Átmérő	740 mm
Max. magasság	1275 mm
Vízcsatlakozás magassága	133 mm
Döntési méret kb.	1314 mm
Súly	59,00 kg

Leírás

Reflex G

Membrános tágulási tartály zárt fűtő- és hűtővízrendszerekhez. A tartályok a DIN EN 13831 és VDI 4708, ill. AD 2000 szerint vannak gyártva. A nyomástartó berendezésekről szóló 2014/68/EU irányelvnek megfelelő engedélyezéssel.

- Tartós epoxigyanta bevonat
- Cserélhető teljes membrán a DIN EN 13831 szerint
- Fagyálló adalékhoz legalább 25-50%-ig
- Fémkengyellel védett nyomásmérő és előnyomás szelep
- Álló kivitel
- Max. megengedett rendszerhőmérséklet 120°C
- max. megengedett üzemi hőmérséklet 70°C
- Csatlakozások:
 - 1000 l / Ø 740 mm-ig menetes csatlakozásokkal
 - 1000 l / Ø 1000 mm-től DN65/PN6 vagy DN65/PN16 karimás csatlakozásokkal
- Karmantyú az opcionális membránszakadás-érzékelőhöz
- Ellenőrzőnyílással (1000 litertől Ø 1000 mm-rel)