Hidraulikus váltó DN800, körkivitel, DN500/PN6, 700,0 m³/h, 6 bar, 110 °C

Cikkszám: 4207423

reflex
Thinking solutions.



Jellemzők

Típus	DN800
Anyag	P 235
Váltó tartalma	1300,0 L/lfdm
Termelőkörök száma	1 St.
Fogyasztókörök száma	1 St.
Üzemi hőmérséklet	-10 °C - 110 °C
Üzemi túlnyomás	0 bar - 6 bar
Fogyasztókör csatlakozása	DN500/PN6
Termelőkör csatlakozása	DN500/PN6
Max. térfogatáram	700,0 m³/h
Kamraméret	DN800
Max. magasság	2975 mm
Súly	695,00 kg

Leírás

Hidraulikus váltóFüggőleges kivitel. A különböző primer és másodlagos körök optimális hidraulikus szétválasztását biztosítja minden üzemállapotban. Nincsenek egymást zavaró szivattyúk részleges és teljes terhelésnél. Hegesztett P235 csőből és hegesztett sekélydomború fenékből készült függőleges körkamrából áll.

Négy csatlakozócsonk hőleadóhoz és hőtermelőhöz PN 6/PN 16 előhegesztett karimás, hegesztett acélcsőből.

2" menetes csonkok az iszaptalanításhoz. ½" karmantyú hőmérséklet-érzékelőhöz. Állóláb a padlórögzítéshez szolgáló furatokkal.

Az alkatrész 100%-ban szivárgástesztelt és gyárilag alapozott.

A módosítások, tévedések és hibák joga fenntartva. • PR1724hu / 06 – 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de