

Hidraulikus váltó DN800, körkivitel, DN500/PN6, 700,0 m³/h, 6 bar, 110 °C

Cikkszám: 4207423



Jellemzők

Típus	DN800
Anyag	P 235
Váltó tartalma	1300,0 L / lfdm
Termelőkörök száma	1 St.
Fogyasztókörok száma	1 St.
Üzemi hőmérséklet	-10 °C - 110 °C
Üzemi túlnyomás	0 bar - 6 bar
Fogyasztókörok csatlakozása	DN500/PN6
Termelőkörok csatlakozása	DN500/PN6
Max. térfogatáram	700,0 m ³ /h
Kamraméret	DN800
Max. magasság	2975 mm
Súly	695,00 kg

Leírás

Hidraulikus váltóFüggőleges kivitel. A különböző primer és másodlagos körök optimális hidraulikus szétválasztását biztosítja minden üzemállapotban. Nincsenek egymást zavaró szivattyúk részleges és teljes terhelésnél. Hegesztett P235 csőből és hegesztett sekélydomború fenékből készült függőleges körkamrából áll.

Négy csatlakozócsonk hőleadóhoz és hőtermelőhöz PN 6 / PN 16 előhegesztett karimás, hegesztett acélcsőből.

2" menetes csonkok az iszapeltávolításhoz. 1/2" karmantyú hőmérséklet-érzékelőhöz. Állóláb a padló rögzítéshez szolgáló furatokkal.

Az alkatrész 100%-ban szivárgásteresztelt és gyárilag alapozott.