I/O modul VS, Rozšírenie riadenia pre riadiacu jednotku Variomat

Číslo výrobku: 8997705

Thinking solutions.



Vlastnosti

Typ	VS
Farba	zelená
Krytie	IP 54
Prípojka elektrická	230V/50Hz
Počet výstupov - analógových	2
Počet výstupov - digitálnych	6
Počet vstupov - analógových	0
Počet vstupov - digitálnych	3
Max. výška	175 mm
Šírka	175 mm
Hĺbka	70 mm
Hmotnosť	1,00 kg

popis

I/O modul
Rozšírenie pre riadenia Reflexomat, Variomat a Servitec riadiace jednotky.

S dvoma oddeľovacími zosilňovačmi pre analógové signály merania tlaku a úrovne. Šesť digitálnych vstupných kontaktov a šesť bezpotenciálových výstupných kontaktov k spracovaniu hlásení a alarmov. Všetko vo vlastnom plastovom kryte pre priamu integráciu do príslušnej riadiacej jednotky alebo voliteľne pre montáž na stenu.

Samostatný popis:

- Digitálny vstup: - voľne parametrický 6 ks., z toho 3 ks. ako otvárač, 24V vlastný potenciál, štandardná parametrizácia, napr. pre externé monitorovanie teploty, min.-signál tlaku, ručné dopĺňanie a 3 ks. ako zatvárač, 230V externý potenciál. Štandardná parametrizácia ako zatvárač, napr. pre núdz. vyp., manuálna prevádzka čerpadlo/kompresor, manuálna prevádzka prepúšťacie zariadenie.
- Digitálny výstup: - voľne parametrizovateľné 6 ks. Ako menič bezpotenciálový, štandardná parametrizácia, napr. pre hlásenie chýb dopĺňania, minimálny pokles tlaku, maximálne prekročenie tlaku alebo prevádzkový režim Man./Stop.

Všetky horeuvedené kontakty sa môžu parametrizovať voľne podľa informácií, ktoré sú k dispozícii, prostredníctvom servisnej služby firmy Reflex.

Montáž: Plastový kryt spínacej skrinky sa môže nasadiť do určeného montážneho miesta riadiacej jednotky, alternatívne k montáži na stenu zo strany konštrukcie alebo montáži do iných spínacích skriniek.

Zapojenie k riadiacej jednotke sa uskutočňuje rovnako zo strany konštrukcie.