

Exvoid A 125, separador de microburbujas con Bridas Acero lacado, 110 °C, 10 bar

Número de artículo: 8251340



Características

Tipo	A 125
Color	gris
Material de la carcasa	Acero lacado
Variante de montaje	horizontal
Temperatura de servicio	0 °C - 110 °C
Sobrepresión de servicio	10 bar
Conexión	DN125/PN16
Variante de conexión	Brida
Número de orificios brida	8 orificios
Flujo volumétrico máx.	72,0 m³/h
Parámetro de caudal kvs	351,3 m³/h
Diámetro	354 mm
Altura máx.	915 mm
Altura de la brida central (purga de aire)	214 mm
Necesidad de espacio mín. encima	50 mm
Longitud de montaje	635 mm
Peso	35,00 kg

Descripción

Exvoid

Separador de aire/microburbujas para sistemas de agua de calefacción y refrigeración y/o sistemas de instalación cerrados llenados con líquido. Adecuado para los medios agua y mezcla agua/glicol hasta una proporción de la mezcla del 50/50 %.

Valvulería para acumular burbujas de gas de la corriente de líquido mediante elemento separador optimizado y/o derivación permanente automática a la atmósfera mediante ventilador grande Exvoid-T integrado no bloqueable con parte inferior de válvula de 3 vías.