# Refix DT 1000/1000, membranlı basınç genleşme haznesi, yeşil, 10/2 bar

Ürün numarası: 7320105

Thinking solutions.




## Özellikleri

| | |
|---|---|
| Tip | DT 1000/1000 |
| Renk | yeşil |
| Membran malzemesi | Butil |
| Nominal hacim | 1000 l |
| Maks. kullanım hacmi | 900 l |
| İzin ver. maks. sistem sıcaklığı | 70 °C |
| İzin ver. min. işletim sıcaklığı | -10 °C |
| İzin ver. maks. işletme sıcaklığı | 70 °C |
| İzin ver. maks. işletim fazla basıncı | 10 bar |
| Gaz basıncı, fabrika tarafı | 2 bar |
| Bağlantıların sayısı | 2 St. |
| Bağlantı çapı | DN65/PN16 |
| Çap | 1000 mm |
| Maks. yükseklik | 2004 mm |
| Su bağlantısının yüksekliği | 174 mm |
| Devrilme ölçüsü yakl. | 2058 mm |
| Ağırlık | 386,20 kg |

## Beschreibung

Refix DT
İçme suyu ısıtma, su beslemesi ve basınç arttırma sistemleri için içinden geçişli olan membran basınçlı genleşme haznesi. W 270 ve elastomer kılavuzuna göre membranlı. KTW-A'ya uygun iç ve dış kaplama. Sadece soğuk su sistemleri için uygundur. Rp 1 1/4 inç'e kadar Flowjet akış armatürüne sahiptir, DN50'den itibaren içinden geçiş donanımı bulunan flanşlı çift bağlantı parçasına sahiptir.

Tanklar DIN EN 13831 ve VDI 4708 veya AD 2000'e uygun olarak imal edilmiştir. 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği'ne göre onay.

- Flowjet dahil kapatma ve boşaltma veya çift bağlantı
- DIN EN 13831 standardında değiştirilebilir tam membran, DIN 4807 T5, KTW-C ve W270, DIN 4807 T5, DIN DVGW standartlarına uygun üretilmiş ve kontrol edilmiştir, Tescil No. NW-0411AT2534
- İçi ve dışı KTW-A'ya göre kaplanmış, Uzun ömürlü epoksi kaplama
- Opsiyonel membran yırtılma dedektörü için manşon
- Klipsle korunan basınç göstergesi ve besleme basınç valfi
- Yalnızca soğuk su borularında kullanım içindir (montaj ve kullanım talimatlarını dikkate alın)


Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Almanya
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de