

Longtherm RMB-235-210, scambiatore di calore saldobrasato, 230 °C, 25 bar

Codice articolo: 8051200



Caratteristiche

Tipo	RMB-235-210
Numero di piastre	210
Spessore piastre	0,30 mm
Contenuto primario (k2/k3)	41,60 l
Contenuto secondario (k4/k1)	41,60 l
Materiale piastre	AISI 316L
Materiale guarnizione	Rame
Temperatura esercizio massima	230 °C
Max. espansione primario/secondario	100 K
Sovrapressione d'esercizio massima ammessa	25 bar
Attacco	DN80/PN40
Materiale collegamento	C22.8N
Variante attacco	attacchi a flangia
Altezza max.	788 mm
Altezza k2-k3/k4-k1	682 mm
Larghezza	310 mm
Larghezza primario/secondario	170 mm
Profondità	526 mm
Peso	213,90 kg

Descrizione

Longtherm

Scambiatore di calore a piastre saldate a un'uscita in acciaio inossidabile (1.4404) con saldatura in rame saldata sottovuoto. Dimensioni da R..B-14 a R..B-110 con attacco filettato, R..B-235 con attacco flangiato DIN.

Omologazione secondo la direttiva PED 2014/68/UE. Con marchio CE.