

Reflex DE 300, nieprzepływowe przeponowe naczynie zbiorcze, kolor niebieski, 25/4 bar

Indeks: 7313800



Dane

Typ	DE 300
Kolor	kolor niebieski
Materiał membrany	Butyl
Pojemność nominalna	300 l
Maks. pojemność użytkowa	200 l
Maks. dop. temperatura w systemie	70 °C
Min. dop. temperatura robocza	-10 °C
Maks. dop. temperatura pracy	70 °C
Maks. dop. ciśnienie pracy	25 bar
Ciśnienie wstępne ustawione fabryczne	4 bar
Przyłącze	DN50/PN40
Średnica	750 mm
Maks. wysokość	1318 mm
Wysokość przyłącza wody	160 mm
Przekątna przechyłu ok.	1370 mm
Waga	243,00 kg

Opis

Reflex DE

Nieprzepływowe przeponowe naczynie zbiorcze do instalacji wody użytkowej niepodlegających normie DIN 1988, np. instalacji przeciwpożarowych, instalacji wody przemysłowej, instalacji ogrzewania podłogowego lub instalacji geotermicznych. W Polsce zastosowanie do wody pitnej użytkowej zgodnie z atestem PZH. Naczynia zbiorcze są skonstruowane i wykonane zgodnie z DIN EN 13831. Dopuszczenie zgodnie z Dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych 2014/68/UE.

- membrana workowa zgodna z normą PN-EN 13831 / od 50 litrów - membrana wymienna
- Dodatek środka przeciwdziałającego zamarzaniu: od 25% do 50%
- Części mające kontakt z wodą są zabezpieczone przed korozją
- Trwała lakierowana powierzchnia zewnętrzna
- naczynia o pojemności 33 litry - wyposażone w uchwyt mocujący, o pojemności od 50 litrów - wykonanie stojące na przyspawanych nogach
- Następujące typy dostarczane z manometrem:
 - 10/16 bar: od Ø 1.000 mm
 - 25 bar: od Ø 450 mm
- manometr i zawór ciśnienia wstępnego chronione metalową osłoną
- Produkt posiada atest PZH

Wskazówka:

Brak obowiązku dopuszczenia zgodnie z dyrektywą szwajcarską SWKI HE301-01 i SVTI dla (PSV * VN ≤ 3.000 bar * l).