

# Longtherm RLB-235-2-60, gesoldeerde warmtewisselaar, 230 °C, 25 bar

Artikelnummer: 8054600

**reflex**

Thinking solutions.



## Kenmerken

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Type                                 | RLB-235-2-60 |
| Aantal platen                        | 60           |
| Plaatdikte                           | 0,300000 mm  |
| Inhoud primaire zijde (s1/s2)        | 11,70 l      |
| Inhoud secundaire zijde (s3/s4)      | 11,70 l      |
| Plaatmateriaal                       | AISI 316L    |
| Afdichtingsmateriaal                 | Koper        |
| Max. toelaatbare bedrijfstemperatuur | 230 °C       |
| Max. spreiding primair/secundair     | 100 K        |
| Max. toel. bedrijfsdruk              | 25 bar       |
| Aansluiting                          | DN80/PN40    |
| Aansluitmateriaal                    | C22.8N       |
| Aansluitingsvariant                  | flens        |
| Max. hoogte                          | 788 mm       |
| Breedte                              | 310 mm       |
| Breedte primair-secundair            | 170 mm       |
| Diepte                               | 159 mm       |
| Gewicht                              | 90,20 kg     |

## Beschrijving

Longtherm

Gesoldeerde 2-weg platenwarmtewisselaar van roestvrij staal (1.4404) met koper soldeersel vacuüm-gesoldeerd. Maten R..B-14 tot R..B-110 met schroefdraadaansluiting, R..B-235 met DIN-flensaansluiting.

Goedkeuring overeenkomstig Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU. Met CE-markering.