

# Fillsoft behuizing FG I, Basisvoorziening voor de behandeling van vulwater

Artikelnummer: 9125660



## Kenmerken

Type	FG I
Slots voor patronen	1 Stuk
Max. toelaatbare bedrijfstemperatuur	40 °C
Lagertemperatuur	-
Max. toel. bedrijfsoverdruk	8 bar
Aansluiting in- / uitlaat	Rp 1/2" / Rp 1/2"
Max. continue doorstroming	360 l/h
Max. hoogte	600 mm
Breedte	260 mm
Gewicht	1,90 kg

## Beschrijving

Fillsoft patroonbehuizing, compacte basisarmatuur voor de behandeling van vul- en navulwater door middel van ionenwisseling voor de bescherming van warmtebronnen en warmwaterverwarmingen volgens VDI 2035.

Patroonbehuizing kan worden gebruikt in combinatie met de bijbehorende patronen (separate producten), naar keuze voor de ontharding of ontziltling van water.

Lege behuizing is klaar voor de montage met wandhouder voor de uitrusting met, naar keuze, één:

- Fillsoft onthardingsharspatroon (groen) FSP 6000 voor de waterontharding;
- Fillsoft Zero mengbedhars-patroon (grijs) FZP 3000 voor de waterontziltling

Fillsoft I in detail bestaande uit:

- cilindrische polypropyleen behuizing met messing schroefdraadaansluitingen voor de plaatsing van één van de bovengenoemde waterbehandelingspatronen en optioneel installatie van een menginrichting Softmix,
- debietbegrenzing,
- afsluitkogelkraan met kraan voor de monstername

Componenten zijn ontworpen als compacte armatuur voor de inbouw in de vul- en bijvulwaterleidingen.