

# SINUS Kompaktný rozdeľovač 250/150, premenlivé odstupy hrdiel, 16 bar, 110 °C

**reflex**

Thinking solutions.



## Vlastnosti

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Typ                             | 250/150         |
| Materiál                        | S 235 JR        |
| Prevádzková teplota             | -10 °C - 110 °C |
| Prevádzkový pretlak             | 0 bar - 16 bar  |
| Max. prípojka okruhu generátora | do DN125        |
| Max. prípojka okruhu spotrebiča | do DN125        |
| Max. objemový prietok           | 38,7 m³/h       |
| Výkon pri $\Delta T$ 20 °K      | 900,00 kW       |
| Veľkosť komory                  | 250/150         |

## popis

Kombinované rozdeľovače a zberače pozostávajúce zo štvorhrannej rúrky s komorami z čierneho oceľového plechu S235 usporiadanými vedľa seba a rozdelenými sínusovou priečkou.

Umožňuje priestorovo úsporné a prehľadné usporiadanie príslušných vykurovacích alebo chladiacich okruhov. Pripojovací kus navrhnutý ako závitové alebo prírubové pripojenie. Rovnomerná výška pripojenia uzatváracích ventilov. Voliteľné zhora, zboku alebo zdola. Pripojovacie hrdlá v prírodnej a vratnej komore sú štandardom.

Komponent je z výroby 100% otestovaný na tesnosť a natretý základnou farbou.

