

Reflex Reflexomat Základná nádoba RG 3000, pre Reflexomat stanice na udržanie tlaku, sivá, 6 bar

reflex

Thinking solutions.



Vlastnosti

Typ	RG 3000
Farba	sivá
Menovitý objem	3000 l
Max. užitočný objem	2700 l
Max. prípustná systémová teplota	110 °C
Max. prípust. Prevádzková teplota	70 °C
Max. príp. prevádzkový pretlak	6 bar
Prípojka	DN65/PN6
Priemer	1500 mm
Max. výška	2480 mm
Výška vodovodnej prípojky	220 mm
Miera sklopenia cca.	2542 mm
Hmotnosť	795,00 kg

popis

Reflex Reflexomat RG

Membránová expanzná nádoba pre kompresorom riadenú kompresorovú stanicu Reflexomat pre uzavreté systémy vykurovania a chladenia. Schválenie podľa smernice EÚ o tlakových zariadeniach 2014/68 / EÚ. Nádoby sú vyrobené v súlade s DIN EN 13831 a VDI 4708 alebo AD 2000.

- vo zvislej polohe s konštrukciou nôh
- vymeniteľný vak podľa DIN EN 13831
- ochrana nádoby s plastom potiahnutá
- pomocou bezpečnostného vzduchového ventilu s testom na komponenty

Upozornenie:

Žiadna schvaľovacia povinnosť podľa švajčiarskej smernice SWKI HE301-01 a SVTI pri (PSV * VN ≤ 3.000 bar * Liter).

