Storatherm Aqua Load AL 750/R_C, Zasobnik ładujący z Płaszcz foliowy, kolor biały, 10 bar

Indeks: 7844600

Thinking solutions.



Dane

Typ	AL 750/R_C
Kolor	kolor biały
Typ izolacji	Płaszcz foliowy
Grubość izolacji	100 mm
Klasa efektywności energetycznej	C
Pojemność nominalna zbiornika wody pitnej	757 l
Wykonano wg	EN 12897
Temperatura robocza zbiornika wody pitnej	95 °C
Ciśnienie pracy zbiornika wody pitnej	10 bar
Przyłącze złączka/kołnierz	G 1 1/4"
Połączenie kołnierzowe EFHR	DN180
Przyłącze wody pitnej	R 2"
Przyłącze cyrkulacji	R 1 1/4"
Przyłącze ładowania zasobnika	R 2"
Przyłącze wody zimnej/ciepłej	R 2"
Straty ciepła w zbiorniku wody pitnej	123 W
Średnica	950 mm
Średnica bez izolacji	750 mm
Maks. wysokość	2042 mm
Wysokość bez izolacji	1939 mm
Głębokość	1055 mm
Przekątna przechyłu ok.	2122 mm
Waga	214,00 kg

Opis

Storatherm Aqua Load
podgrzewacz ciepłej wody użytkowej do zewnętrznego podgrzewania wody użytkowej w wersji stojącej i bez wewnętrznego wymiennika ciepła.

Zasobnik ze stali S235JR+AR, zgodny z normą PN-EN 12897 i Dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych 2014/68/UE. Powłoka emaliowana spełniająca wymogi higieniczne dla wody przeznaczonej do spożycia zgodna z normą DIN 4753 T3.

Podgrzewacz wody użytkowej do 500 litrów z niezdejmowaną, wydajną izolacją, klasa palności B2 wg DIN 4102-1, podgrzewacz wody użytkowej > od 500 do 1000 litrów z izolacją 100 mm, podgrzewacz wody użytkowej > powyżej 1000 litrów ze zdejmowaną izolacją z włókien poliestrowych 120 mm, klasa palności B2 wg DIN 4102-1.Zasobniki i podgrzewacze o pojemności do 2000 litrów są zaizolowane fabrycznie. Zasobniki o pojemności od 3000 litrów są dostarczane bez izolacji, w pozycji leżącej. Izolację należy zamówić osobno.

Zasobniki i podgrzewacze dostępne w klasie efektywności energetycznej C.

Straty ciepła zostały zmierzone na stanowiskach kontrolnych certyfikowanych zewnętrznie.