

Bouteille de découplage 160/80 à construction compacte, DN65/PN6, 6 bar, 110 °C

N° d'art.: 6310060



Caractéristiques

Type	160/80
Matériau	S 235 JR
Données du séparateur	15,5 L/lfdm
Nombre de circuits de générateur	1 St.
Nombre de circuits de consommateurs	1 St.
Température de service	-10 °C - 110 °C
Pression de service	0 bar - 6 bar
Raccord circuit des consommateurs	DN65/PN6
Raccord circuit du générateur	DN65/PN6
Débit volumétrique max.	10,0 m³/h
Puissance à ΔT 20 °K	233,00 kW
Taille de la chambre	160/80
Hauteur max.	1440 mm
Poids	46,00 kg

Description

Bouteille de découplage hydraulique en conception verticale. Assure un découplage hydraulique optimal des différents circuits primaires et secondaires dans toutes les conditions de fonctionnement. Aucune interaction sur les pompes à charge partielle et à pleine charge. Composé d'une chambre rectangulaire en profilé creux carré S235 avec couvercle et base soudés.

Quatre raccords pour les émetteurs et les générateurs de chaleur en tube d'acier soudé avec brides à collerette à souder PN 6 / PN 16.

Raccord fileté de 2" pour l'évacuation des boues. 1/2" Doigt de gant 1/2" pour le capteur de température. Support avec des trous pour la fixation au sol.

Le composant a été soumis en usine à des essais d'étanchéité à 100 % et revêtu d'un apprêt.