

# Reflexomat Basisvaten RG 2000, voor Reflexomat drukbehoudautomaten, grijs, 10 bar

Artikelnummer: 8651305



## Kenmerken

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Type                                 | RG 2000     |
| Kleur                                | grijs       |
| Nominaal volume                      | 2000 l      |
| Max. bruikbaar volume                | 1800 l      |
| Maximaal toelaatbare temperatuur     | 120 °C      |
| Max. toel. veiligheidstemperatuur    | 110 °C      |
| Min. toelaatbare bedrijfstemperatuur | -10 °C      |
| Max. toelaatbare bedrijfstemperatuur | 70 °C       |
| Max. toel. bedrijfsoverdruk          | 10 bar      |
| Aansluiting                          | DN65 / PN16 |
| Diameter                             | 1200 mm     |
| Max. hoogte                          | 2514 mm     |
| Hoogte wateraansluiting              | 166 mm      |
| Kantelmaat ca.                       | 2577 mm     |
| Gewicht                              | 583,50 kg   |

## Beschrijving

### Reflexomat RG

Membranexpansievat voor Reflexomat compressorgestuurd drukbehoudsstation voor gesloten verwarmings- en koelwatersystemen. Goedkeuring volgens Richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU. Vaten zijn ontworpen en gebouwd volgens de DIN EN 13831 en VDI 4708 resp. AD 2000.

- Staand met basisconstructie
- Vervangbaar butyl volmembraan volgens DIN EN 13831
- Kunststof gecoat aan de binnen- en buitenkant
- Vatbeveiliging via onderdeelgecontroleerde luchtveiligheidsklep (VK))
- inclusief gelaste zijmof voor het aansluiten van een membraanbreuksensor.
- Basisvaten RG incl. meetomvormer voor niveaumeting

### Opmerking:

Geen goedkeuring vereist volgens de Zwitserse richtlijn SWKI HE301-01 en SVTI bij (PSV \* VN ≤ 3.000 bar \* liter).