

Reflex Longtherm RMB-110-50, scambiatore di calore saldobrasato, 230 °C, 25 bar

reflex

Thinking solutions.



Caratteristiche

Tipo	RMB-110-50
Numero di piastre	50
Spessore piastre	0,300000 mm
Contenuto primario (k2/k3)	4,00 l
Contenuto secondario (k4/k1)	4,00 l
Materiale piastre	AISI 316L
Materiale guarnizione	Rame
Temperatura esercizio massima	230 °C
sovrappressione d'esercizio massima ammessa	25 bar
Max. Spreizung primär/sekundär	100 K
Attacco	AG 2"
Materiale collegamento	AISI 316L
Variante attacco	Tubo con filetto
Altezza max.	466 mm
Altezza k2-k3/k4-k1	378 mm
Larghezza	258 mm
Larghezza primario/secondario	170 mm
Profondità	132 mm
Peso	28,10 kg

Descrizione

Reflex Longtherm

Scambiatore di calore a piastre in acciaio inossidabile (1.4404) saldobrasate in rame nel sottovuoto. Dimensioni da R..B-14 a R..B-110 con attacchi filettati, R..B-235 con attacchi a flangia DIN.

Omologazione secondo la direttiva PED 2014/68/UE.
Con marchio CE.

