Exdirt D 80 R, separator zanieczyszczeń, przyłącze kołnierzowe, 110 °C, 10 bar

Indeks: 8252420

Thinking solutions.



Dane

Typ	D 80 R
Kolor	kolor szary
Materiał obudowy	Stal lakierowana
Wariant montażu	montaż poziomy
Temperatura pracy	0 °C - 110 °C
Ciśnienie robocze	10 bar
Przyłącze	DN80/PN16
Otwór rewizyjny	IG 1"
Wariant przyłącza	przyłącze kołnierzowe
Ilość otworów kołnierza	8-otworowy
Maks. strumień objętości	27,0 m³/h
Współczynnik przepływu kvs	158,5 m³/h
Średnica	206 mm
Maks. wysokość	636 mm
Wysokość od osi kołnierza (separacja)	170 mm
Min. wysokość montażu niezbędna do konserwacji	430 mm
Szerokość	370 mm
Długość montażowa	470 mm
Waga	43,00 kg

Opis

Exdirt
Separator osadów i zanieczyszczeń do instalacji ogrzewania i chłodzenia wodnego oraz innych instalacji zamkniętych wypełnionych cieczą.
Zastosowanie do wody oraz mieszaniny wody z glikolem o stosunku do 50/50%.
Armatura ze specjalnym wkładem do usuwania ze strumienia cieczy cząstek o wielkości od 5,0 µm.
Czyszczenie i opróżnianie komory zanieczyszczeń za pomocą zaworu kulowego bez przerywania pracy instalacji.
Kołnierz serwisowy zapewniający łatwy dostęp do obudowy do czyszczenia i przeglądów.

Zastrzega się możliwość wystąpienia zmian technicznych lub błędów. • PR1724pl / 06 - 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de