

# Reflex G 300, stehendes Membran-Druckausdehnungsgefäß, grau, 6/3,5 bar

Artikelnummer: 8519200



## Merkmale

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Typ                          | G 300    |
| Farbe                        | grau     |
| Membranmaterial              | EPDM     |
| Nennvolumen                  | 300 l    |
| Max. Nutzvolumen             | 225 l    |
| Max. zul. Systemtemperatur   | 120 °C   |
| Min. zul. Betriebstemperatur | -10 °C   |
| Max. zul. Betriebstemperatur | 70 °C    |
| Max. zul. Betriebsüberdruck  | 6 bar    |
| Gasvordruck werksseitig      | 3,5 bar  |
| Anschluss                    | G 1 1/4" |
| Durchmesser                  | 634 mm   |
| Max. Höhe                    | 1267 mm  |
| Höhe Wasseranschluss         | 144 mm   |
| Kippmaß ca.                  | 1303 mm  |
| Gewicht                      | 45,00 kg |

## Beschreibung

### Reflex G

Membran-Druckausdehnungsgefäß für geschlossene Heiz- und Kühlwassersysteme. Gefäße sind gebaut nach DIN EN 13831 und VDI 4708 bzw. AD 2000. Zulassung gemäß Richtlinie für Druckgeräte 2014/68/EU.

- Langlebige Epoxidharzbeschichtung
- Austauschbare Vollmembran nach DIN EN 13831
- Für Frostschutzmittelzusatz mindestens 25 bis 50 %
- Manometer und Vordruckventil durch Metallbügel geschützt
- Stehende Ausführung
- Max. zulässige Systemtemperatur 120°C
- Max. zulässige Betriebstemperatur 70°C
- Anschlüsse:
  - Bis 1.000 l / Ø 740 mm mit Gewindeanschlüssen
  - Ab 1.000 l / Ø 1.000 mm mit Flanschanschlüssen DN65/PN6 bzw. DN65/PN16
- Muffe für optionalen Membranbruchmelder
- Mit Besichtigungsöffnung (ab 1.000 Liter mit Ø 1.000 mm)

### Hinweis:

Keine Bewilligungspflicht gemäß Schweizer Richtlinie SWKI HE301-01 und SVTI bei (PSV \* VN ≤ 3.000 bar \* Liter).