

Storatherm Heat Combi HC 500/1_C, Zasobnik buforowy typu kombi, Płaszcz foliowy, kolor srebrny, 3 bar



Indeks: 7859200



Dane

Typ	HC 500/1_C
Kolor	kolor srebrny
Izolacja	✓
Typ izolacji	Płaszcz foliowy
Grubość izolacji	120 mm
Klasa efektywności energetycznej	C
Pojemność nominalna	438 l
Pojemność nominalna wężownicy karbowanej	22 l
Ilość króćców	9 St.
Temperatura pracy	95 °C
Dop. temperatura robocza wężownicy	110 °C
Maks. dop. ciśnienie pracy	3 bar
Dop. ciśnienie robocze w wężownicy	3 bar
Dop. ciśnienie pracy w wężownicy karbowanej	6 bar
Ciśnienie robocze	3 bar
Przyłącze	Rp 1 1/2"
Przyłącze wody pitnej	Rp 1 1/4"
Przyłącze wężownic(-y)	R 1"
Przyłącze wody zimnej / ciepłej	Rp 1"
Straty postojowe	106 W
Powierzchnia grzewcza dolnej wężownicy	1,64 m²
Średnica	838 mm
Maks. wysokość	1971 mm
Głębokość	800 mm
Przekątna przechyłu ok.	2011 mm
Waga	92,00 kg

Opis

Storatherm Heat Combi

Zasobnik buforowy do magazynowania wody grzewczej i chłodniczej oraz do przygotowania ciepłej wody użytkowej metodą przepływową. W wersji stojącej, do wyboru z jedną lub dwiema wężownicami do podłączenia zewnętrznych źródeł energii. Wężownica ze stali nierdzewnej pełniąc funkcję wbudowanego podgrzewacza przepływowego. Powrót ogrzewania do zasobnika odbywa się rurą stratyfikacyjną. Dwie listwy zaciskowe umożliwiają elastyczny montaż czujników temperatury.

Zasobnik ze stali S235JR+AR, wewnątrz bez powłoki, na zewnątrz zabezpieczenie antykorozyjne.

Zasobniki buforowe do 1000 litrów wyposażone w izolację 100 mm, zasobniki buforowe powyżej 1000 litrów wyposażone w zdejmowaną izolację z włókien poliestrowych 120 mm, wg DIN 4102-1 klasa reakcji na ogień B2. Zasobniki i podgrzewacze dostępne w klasie efektywności energetycznej C.

Straty ciepła zostały zmierzone na stanowiskach kontrolnych certyfikowanych zewnętrznie.