módulo E/S RS, extensão de comando para a unidade de comando Reflexomat

referência: 8858405

Thinking solutions.



Características

Tipo	RS
Cor	verde
Tipo de proteção	IP 54
Ligação elétrica	230V/50Hz
Número de saídas - analógicas	2
Número de saídas - digitais	6
Número de entradas - analógicas	0
Número de entradas - digital	3
Altura máx.	175 mm
Largura	175 mm
Profundidade	70 mm
Peso	1,00 kg

Descrição

Módulo E/S
Expansão para comandos de unidades de controlo Reflexomat, Variomat e Servitec.

Com dois amplificadores de isolamento para sinais analógicos de medição da pressão e do nível. Seis contactos de entrada digitais e seis contactos de saída sem potencial para processar mensagens e alarmes. Todos os elementos numa caixa de plástico própria para integração direta na respetiva unidade de controlo ou, opcionalmente, para montagem na parede.

Descrição individual:

- Entrada digital: - livremente configurável, 6 unidades, 3 das quais como contacto normalmente fechado, potencial próprio de 24V, configuração padrão, p. ex., para monitorização externa da temperatura, sinal de pressão mín., reposição manual, e 3 unidades como contacto normalmente aberto, potencial externo de 230V. Configuração padrão como contacto normalmente aberto, p. ex., para paragem de emergência, operação manual da bomba/compressor, operação manual do dispositivo de extravasamento.
- Saída digital: - livremente configurável, 6 unidades como contacto bidirecional sem potencial, configuração padrão, p. ex., para notificação de erros de reposição, pressão mínima não atingida, pressão máxima excedida ou modo de operação manual/modo de paragem.

Todos os contactos acima referidos podem ser livremente configurados pelo serviço de assistência da Reflex de acordo com as informações disponíveis.

Montagem: a caixa do armário de distribuição em plástico pode ser instalada no local de montagem previsto da unidade de controlo, em alternativa à montagem na parede no local ou à integração noutros armários de distribuição.

A cablagem com a unidade de controlo também é feita no local, pelo cliente.