

Storatherm Heat Mini H 100, acumulador intermedio para sistemas de calefacción, gris, 4 bar

Número de artículo: 7352550



Características

Tipo	H 100
Color	gris
Tipo de aislante	EPP
Grosor de la capa de aislante	35 mm
Clase de eficiencia energética	B
Capacidad nominal del acumulador intermedio	106 l
Número de manguitos	6 St.
Temperatura de servicio del acumulador intermedio	95 °C
Sobrepresión de servicio del acumulador intermedio	4 bar
Conexión manguito/brida	G 1 1/2"
Manguito de conexión EEHR	G 1 1/2"
Pérdidas por mantenimiento de la temperatura del acumulador intermedio	49,00 W
Diámetro	560 mm
Diámetro sin aislamiento	480 mm
Altura máx.	893 mm
Altura sin aisl.	700 mm
Profundidad	563 mm
Medida basculante aprox.	1032 mm
Peso	22,35 kg

Descripción

Storatherm Heat Mini H 100

Acumulador intermedio para almacenar agua de calefacción. Sin brida, sin intercambiador de calor interior. Las dos series de racores de empalme en el acumulador de 25 l tienen cada una 2 boquillas, en el acumulador de 50 l y 100 l cada una tres boquillas por serie, diseñadas como G 1 1/2 pulgadas para generador de calor y consumidor de calor, cada una dispuesta a izquierda y derecha como boquillas de carga y descarga - alineadas horizontalmente, desplazadas 180°.

Manguito en el área del acumulador superior G 1/2 pulgadas para purgador de aire.

Recipiente del acumulador de acero DC04, interior no tratado y exterior pintado, construido según prEN 17692:2021. Acumulador intermedio aislado con aislamiento EPP extraíble de 35 mm, según DIN 4102-1 clase de material de construcción B2.

Clase de eficiencia energética B según DIN EN 12897:2020-05. Las pérdidas por mantenimiento de calor se han determinado en bancos de pruebas certificados.

Disponible en los volúmenes de 25 l, 50 l y 100 l.

Acumulador de 25 l y 50 l de volumen en diseño para suspensión en la pared.

Acumulador de 100 l para colocación sobre el suelo.