

Storatherm Heat Mini H 100, zasobnik buforowy do instalacji grzewczych, kolor szary, 4 bar

Indeks: 7352550



Dane

Typ	H 100
Kolor	kolor szary
Typ izolacji	EPP
Grubość izolacji	35 mm
Klasa efektywności energetycznej	B
Pojemność nominalna	106 l
Ilość króćców	6 St.
Temperatura pracy	15 – 95 °C
Maks. dop. ciśnienie pracy	4 bar
Ciśnienie robocze	4 bar
Przyłącze złączka/kołnierz	G 1 1/2"
Kielich / złączka EEHR	G 1 1/2"
Straty postojowe	49 W
Średnica	560 mm
Średnica bez izolacji	480 mm
Maks. wysokość	893 mm
Wysokość bez izolacji	700 mm
Głębokość	563 mm
Przekątna przechyty ok.	1032 mm
Waga	22,35 kg

Opis

Storatherm Heat Mini H 100

Zasobnik buforowy do magazynowania wody grzewczej. W wykonaniu bez otworów rewizyjnych oraz bez wężownicy. Króćce o średnicy G 1 ½ cala, umieszczone w dwóch rzędach – w każdym rzędzie znajdują się po dwa króćce w zasobniku 25 l, po trzy króćce w zasobniku 50 l i 100 l. Rozstaw pomiędzy rzędami króćców wynosi 180°. Króćce umieszczone poziomo, przeznaczone do podłączenia źródeł ciepła i odbiorników ciepła.

W górnej części zasobnika umieszczony króciec G ½ cala przeznaczony do montażu odpowietrznika.

Zbiornik wykonany ze stali DC04, wewnątrz surowy, na zewnątrz lakierowany. Konstrukcja zgodnie z prEN 17692:2021. Zdejmowana izolacja EPP o grubości 35 mm, zgodna z DIN 4102-1, w klasie palności B2.

Klasa efektywności energetycznej zasobnika: B, zgodnie z DIN EN 12897:2020-05. Straty ciepła zostały zmierzone na certyfikowanych stanowiskach kontrolnych.

Zasobniki dostępne w pojemnościach 25 l, 50 l i 100 l.

Zasobniki o pojemności 25 l i 50 l – montaż naścienny.

Zasobnik 100 l – montaż w pozycji stojącej.