

SINUS Kompaktný rozdeľovač 200/120, 12 hrdlá s 250 mm odstup hrdiel, 6 bar, 110 °C

reflex

Thinking solutions.



Vlastnosti

Typ	200/120
Materiál	S 235 JR
Počet generátorových okruhov	1 St.
Počet okruhov spotrebičov	5 St.
Počet hrdiel	12 St.
Prevádzková teplota	-10 °C - 110 °C
Prevádzkový pretlak	0 bar - 6 bar
Druh prípojky	Príruba
Max. prípojka okruhu generátora	do DN100
Max. prípojka okruhu spotrebiča	do DN100
Max. objemový prietok	25,8 m³/h
Výkon pri ΔT 20 °K	600,00 kW
Veľkosť komory	200/120
Dĺžka	3000 mm
Hrúbka steny	4,0 mm
Odstup hrdla (odstup osi výstupov na rozdeľovači)	250 mm
Hmotnosť	22,6 kg / lfdm

popis

Kombinované rozdeľovače a zberače pozostávajúce zo štvorhrannej rúrky s komorami z čierneho oceľového plechu S235 usporiadanými vedľa seba a rozdelenými sínusovou priečkou.

Umožňuje priestorovo úsporné a prehľadné usporiadanie príslušných vykurovacích alebo chladiacich okruhov. Pripojovací kus navrhnutý ako závitové alebo prírubové pripojenie. Rovnomerná výška pripojenia uzatváracích ventilov. Pripojovacie hrdlá v prírodnej a vratnej komore sú štandardom.

Komponent je z výroby 100% otestovaný na tesnosť a natretý základnou farbou.

