

# Reflex DD 8, prietočná tlaková expanzná nádoba s membránou, zelená, 10/4 bar

Číslo výrobku: 7308000



## Vlastnosti

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Typ                                | DD 8    |
| Farba                              | zelená  |
| Materiál membrány                  | Butyl   |
| Menovitý objem                     | 8 l     |
| Max. užitočný objem                | 6 l     |
| Max. prípustná systémová teplota   | 70 °C   |
| min. prípustná prevádzková teplota | -10 °C  |
| Max. prípust. prevádzková teplota  | 70 °C   |
| Max. príp. prevádzkový pretlak     | 10 bar  |
| Predtlak plynu z výroby            | 4 bar   |
| Prípojka                           | G 3/4"  |
| Priemer                            | 206 mm  |
| Max. výška                         | 345 mm  |
| Miera sklopenia cca.               | 402 mm  |
| Hmotnosť                           | 2,00 kg |

## popis

Reflex DD

Prietok cez tlakovú expanznú nádobu s vakom na ohrev pitnej vody, zásobovanie vodou a systémy na zvyšovanie tlaku. S membránou podľa pokynov pre elastoméry a W 270. Vonkajší a vnútorný náter podľa KTW-A. Vhodné iba pre systémy so studenou vodou. Prietok sa realizuje pomocou usmerňovača toku a priloženého 3/4 "T-kusa

Nádoby sú skonštruované a zhotovené podľa DIN EN 13831. Nádoby sú testované v súlade s DIN 4807 T5. Nádoby s prípustným prevádzkovým tlakom 10/16 barov a od 4 litrov s reg. č. DIN DVGW NW-0411AT2534. Osvedčenie podľa smernice o tlakových zariadeniach 2014/68/EU

- Preteká s prietokovou hviezdou High-Flow
- Časti dotýkajúce sa vody chránené pred koróziou
- Nevymeniteľná plná membrána podľa normy DIN EN 13831 DIN 4807 T5, KTW-C a W270
- Zvonku a vo vnútri potiahnuté po KTW-A
- Kombinovateľné s prietokovou armatúrou Flowjet
- 33 litrov s upevňovacími lamelami
- Výhradne na použitie v potrubíach so studenou vodou (zohľadnite montážny návod a návod na obsluhu)