# Refix C-DE 50, Membran-Druckausdehnungsgefäß in Diskusform, blau, 10/4 bar

Artikelnummer: 7270950

Thinking solutions.

## Merkmale

| | |
|---|---|
| Typ | C-DE 50 |
| Farbe | blau |
| Membranmaterial | Butyl |
| Nennvolumen | 50 l |
| Max. Nutzvolumen | 27,3 l |
| Max. zul. Systemtemperatur | 70 °C |
| Min. zul. Betriebstemperatur | -10 °C |
| Max. zul. Betriebstemperatur | 70 °C |
| Max. zul. Betriebsüberdruck | 10 bar |
| Gasvordruck werksseitig | 4 bar |
| Anschluss | G 3/4" |
| Durchmesser | 480 mm |
| Max. Höhe | 500 mm |
| Höhe Wasseranschluss | 125 mm |
| Tiefe | 328 mm |
| Wandabstand Wasseranschluss | 125 mm |
| Kippmaß ca. | 513 mm |
| Gewicht | 16,24 kg |

## Beschreibung

Refix C-DE
Nicht durchströmtes Membran-Druckausdehnungsgefäß für Wasserversorgungsanlagen, die nicht der DIN 1988 unterliegen, z.B. Feuerlösch- und Betriebswassersysteme, Fußbodenheizungen oder Wärmequellenanlagen. Zulassung gemäß EU-Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU. Gefäße sind konstruiert und gefertigt nach DIN EN 13831. Die hochwertige Butyl-Vollmembran trennt zuverlässig die statische Gasfüllung vom Wasserraum.

- Nicht durchströmt
- Für Frostschutzmittelzusatz mindestens 25 bis 50 %
- Nicht tauschbare Vollmembran nach DIN EN 13831
- Langlebige Epoxidharzbeschichtung
- Wasserberührende Teile korrosionsgeschützt
- Mit Gewindeanschluss aus Edelstahl