Longtherm RMG-21-50, ieskrūvējams siltummainis, 110 °C, 10 bar

Preces numurs: 8114400

Thinking solutions.



īpašības

Tips	RMG-21-50
Krāsa	zils
Plākšņu skaits	50
Plātņu biezums	0,50 mm
Primārās puses tilpums (k2/k3)	15,75 l
Sekundārās puses tilpums (k4/k1)	15,75 l
Plātņu materiāls	AISI 316L
Rāmja materiāls	P355GH
Blīvējuma materiāls	NBR butils
Maks. pieļauj. darba temperatūra	110 °C
Maks. primārā/sekundārā atšķirība	100 K
Maks. pieļauj. darba pārspiediens	10 bar
Pieslēgums	DN100/PN10
Pieslēguma materiāls	AISI 316L
Savienojuma variants	Atloks
Maks. augstums	1181 mm
Augstums k2-k3/k4-k1	719 mm
Platums	480 mm
Primārās/sekundārās ierīces platums	225 mm
Dziļums	745 mm
Svars	341,00 kg

Apraksts

Longtherm
Skrūvējams plākšņu siltummainis ar nerūsējošā tērauda plāksnēm.

Šīs plāksnes ar NBR butila blīvēm bez līmes tiek uzkārtas uz augšējā nesošā stieņa un tad ar savilcējskrūvju palīdzību nofiksētas oglekļa tērauda rāmī.

Apstiprinājums saskaņā ar Spiedieniekārtu direktīvu 2014/68/ES.