Storatherm Aqua Load AL 1000/R_C, töltő-tároló, Fóliaköpeny, fehér, 10 bar

Cikkszám: 7844700

reflex
Thinking solutions.



Jellemzők

Típus	AL 1000/R_C
Szín	fehér
Szigetelőtípus	Fóliaköpeny
Szigetelés vastagsága	100 mm
Energiahatékonysági besorolás	C
Az ivóvíztároló névleges űrtartalma	983 l
Végrehajtva a köv. szerint:	EN 12897
Az ivóvíztároló üzemi hőmérséklete	95 °C
Az ivóvíztároló üzemi túlnyomása	10 bar
Csatlakozás karmantyú/karima	G 1 1/4"
Karima csatlakozás EFHR	DN180
Ivóvíz csatlakozása	R 2"
Cirkuláció csatlakozása	R 1 1/4"
Tároló-töltő csatlakozása	R 2"
Hideg-/melegvíz csatlakozása	R 2"
Hőmegtartási veszteségek ivóvíztároló	142 W
Átmérő	1050 mm
Átmérő szigetelés nélkül	850 mm
Max. magasság	2068 mm
Magasság szigetelés nélkül	1969 mm
Mélység	1156 mm
Döntési méret kb.	2178 mm
Súly	242,00 kg

Leírás

Storatherm Aqua Load
Melegvíztároló külső ivóvíz melegítéséhez álló kivitelben, belső fekvésű hőcserélő nélkül.

Tárolóedény S235JR+AR rozsdamentes acélból, a DIN EN 12897 és a nyomástartó berendezésekről szóló 2014/68/EU irányelv szerint. A higiénikus szempontból kifogástalan ivóvíz biztosításához a zománcozás a DIN 4753 T3 szerint történik.

Az ivóvíztároló 500 literig nem levehető, kiváló hatékony szigetelő rendszerrel van szigetelve, a DIN 4102-1 B2 építőanyag osztály szerint; ivóvíztároló > 500–1000 literig 100 mm-es szigeteléssel; ivóvíztároló > 1000 liter 120 mm-es levehető flíz szigeteléssel; a DIN 4102-1 B2 építőanyag osztály szerint.A 2000 literes tárolókat szigeteléssel szállítjuk. A 3000 liter feletti tárolókat fekvő helyzetben, szigetelés nélkül szállítjuk. A szigetelést külön kell megrendelni.

A tároló C energiahatékonysági besorolással áll rendelkezésre.

A hőveszteségeket külső tanúsított próbapadon állapították meg.

A módosítások, tévedések és hibák joga fenntartva. • PR1724hu / 06 – 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de