

Longtherm RLB-235-30, lutowany wymiennik ciepła, 230 °C, 25 bar

Indeks: 8050100

reflex

Thinking solutions.



Dane

Typ	RLB-235-30
Liczba płyt	30
Grubość płyty	0,300000 mm
Pojemność po stronie pierwotnej (k2/k3)	5,70 l
Pojemność po stronie wtórnej (k4/k1)	5,70 l
Materiał płyty	AISI 316L
Materiał uszczelnienia	Miedź
Maks. dop. temperatura pracy	230 °C
Maks. rozwarcie pierwotne / wtórne	100 K
Maks. dop. ciśnienie pracy	25 bar
Przyłącze	DN80/PN40
Materiał przyłącza	C22.8N
Wariant przyłącza	przyłącze kołnierzowe
Maks. wysokość	788 mm
Wysokość k2-k3/k4-k1	682 mm
Szerokość	310 mm
Rozstaw króćców między stroną pierwotną i wtórną	170 mm
Głębokość	85 mm
Waga	65,30 kg

Opis

Longtherm

Lutowany jednokierunkowy płytowy wymiennik ciepła ze stali szlachetnej (1.4404) lutowany próżniowo lutem miedzianym. Wielkości R..B-14 bis R..B-110 z przyłączem gwintowanym, R..B-235 z przyłączem kołnierzowym wg DIN.

Dopuszczenie zgodnie z Dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych 2014/68/UE. Ze znakiem CE.