

SINUS Kompaktný rozdeľovač 450/250, premenlivé odstupy hrdiel, 16 bar, 110 °C

reflex

Thinking solutions.



Vlastnosti

Typ	450/250
Materiál	S 235 JR
Prevádzková teplota	-10 °C - 110 °C
Prevádzkový pretlak	0 bar - 16 bar
Max. prípojka okruhu generátora	do DN200
Max. prípojka okruhu spotrebiča	do DN200
Max. objemový prietok	150,0 m³/h
Výkon pri ΔT 20 °K	3500,00 kW
Veľkosť komory	450/250
Hrúbka steny	10,0 mm
Hmotnosť	114,7 kg/lfdm

popis

Kombinované rozdeľovače a zberače pozostávajúce zo štvorhrannej rúrky s komorami z čierneho oceľového plechu S235 usporiadanými vedľa seba a rozdelenými sínusovou priečkou.

Umožňuje priestorovo úsporné a prehľadné usporiadanie príslušných vykurovacích alebo chladiacich okruhov. Pripojovací kus navrhnutý ako závitové alebo prírubové pripojenie. Rovnomerná výška pripojenia uzatváracích ventilov. Voliteľné zhora, zboku alebo zdola. Pripojovacie hrdlá v prívodnej a vratnej komore sú štandardom.

Komponent je z výroby 100% otestovaný na tesnosť a natretý základnou farbou.

