

Malý rozdeľovač-súprava 80/60, 125 mm odstup hrdiel, 3 vykurovacie okruhy s Prevlečná matica, 4 bar, 110 °C



Číslo výrobku: 4208565



Vlastnosti

Typ	80/60
Počet okruhov spotrebičov	3 St.
Počet hrdiel	8 St.
Prevádzková teplota	-10 °C - 110 °C
Prevádzkový pretlak	0 bar - 4 bar
Druh prípojky	Prevlečná matica
Prípojka zdroja	G 1 1/2"
Prípojka vykurovacieho okruhu	G 1 1/2 "Prevlečná matica
Max. objemový prietok	3,0 m³/h
Výkon pri ΔT 20 °K	70,00 kW
Veľkosť komory	80/60
Dĺžka komory rozdeľovača	725 mm
Hrúbka steny	2,5 mm
Odstup hrdla (odstup osi výstupov na rozdeľovači)	125 mm
Hmotnosť	8,45 kg

popis

Kombinovaný rozdeľovač prívodu a späťtočky, pozostávajúci zo štvorhrannej rúrky s komorami z čierneho oceľového plechu S235, usporiadanými vedľa seba a rozdeľovacími sínusovou priečkou.

Kotol je pripojený zdola a príslušné vykurovacie okruhy sú pripojené zhora, aby sa šetrilo miesto a prehľadne.

Komponent je z výroby 100% otestovaný na tesnosť a natretý základnou farbou.

Balené ako SADA vrátane tepelnej izolácie EPP. Hrúbka izolácie zodpovedá GEG (zákon o energetike budov). Sínusový malý rozdeľovač typ 80/60 a sínusový HydroFixx typ 80/80 a typ 120/120 vrát. držiaka na stenu.