

# Reflex DD 8, recipiente de expansión de presión con membrana fluido, verde, 25/4 bar

Número de artículo: 7290200



## Características

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo                               | DD 8    |
| Color                              | verde   |
| Material de la membrana            | Butilo  |
| Volumen nominal                    | 8 l     |
| Volumen útil máx.                  | 6 l     |
| Temperatura de sistema máx. adm.   | 70 °C   |
| Temperatura de servicio mín. adm.  | -10 °C  |
| Temperatura de servicio máx. adm.  | 70 °C   |
| Sobrepresión de servicio máx. adm. | 25 bar  |
| Presión previa de gas de fábrica   | 4 bar   |
| Conexión                           | G 3/4"  |
| Diámetro                           | 206 mm  |
| Altura máx.                        | 344 mm  |
| Medida basculante aprox.           | 401 mm  |
| Peso                               | 3,50 kg |

## Descripción

### Reflex DD

Recipiente de expansión de presión con membrana con circulación para instalaciones de calentamiento de agua potable, de suministro de agua y de aumento de presión. Con membrana según la directriz de elastómeros y W 270. Revestimiento exterior e interior según KTW-A. Únicamente adecuado para instalaciones de agua fría. La circulación se lleva a cabo mediante una estrella de circulación High Flow y la pieza en T de 3/4" adjunta

Los recipientes se han construido y fabricado según DIN EN 13831. Los recipientes están homologados según DIN 4807 T5. Recipientes con una presión de servicio admisible de 10/16 bar y a partir de 4 litros con n° de registro DIN DVGW NW-0411AT2534. Autorización conforme a la directiva para dispositivos de presión 2014/68/CE

- Circulación de corriente con estrella de circulación High Flow
- Piezas en contacto con el agua protegidas de la corrosión
- membrana completa no cambiable según la norma DIN EN 13831 DIN 4807 T5, KTW-C y W270
- Recubrimiento exterior e interior según KTW-A
- Combinable con la valvulería de paso Flowjet
- 33 litros con orejas de sujeción
- Exclusivamente para ser utilizado en tuberías de agua fría (por favor, tenga en cuenta las instrucciones de montaje y uso)