

Extwin TW 76.1 R, mikroburbulīšu/netīrumu atdalītājs ar Metināma īscaurule no Krāsots tērauds, 110 °C, 10 bar



Preces numurs: 8253210



Īpašības

Tips	TW 76.1 R
Krāsa	pelēks
Korpusa materiāls	Krāsots tērauds
Lebūvējams modelis	horizontāli
Darba temperatūra	0 °C - 110 °C
Darba pārspiediens	10 bar
Pieslēgums	76,1
Savienojuma variants	Metināma īscaurule
Maks. caurplūdums	20,0 m³/h
Caurplūdes rādītājs kvs	121,7 m³/h
Diametrs	132 mm
Maks. augstums	785 mm
Augstums, vidus — atloks (atgaisošana)	450 mm
Augstums, vidus — atloks (filtrēšana)	335 mm
Min. augšpusē nepieciešamā platība	50 mm
Min. apkopes augstums	370 mm
Montāžas garums	260 mm
Svars	13,00 kg

Apraksts

Extwin

Kombinēts gaisa/mikroburbuļu un dūņu atdalītājs ūdens sildīšanas un dzesēšanas sistēmām vai noslēgtiem sistēmas šķidrumu cirkulācijas kontūriem.

Pielietojams filtrēta ūdens un ūdens / glikola maisījumam līdz sajaukšanas attiecībai 50/50%.

Maisītājs, lai savāktu gāzes burbuļus no šķidruma plūsmas, izmantojot optimizētu atdalīšanas elementu vai automātisku, pastāvīgu izlādi atmosfērā ar integrētu, slēdzamu Exvoid-T lielu atgaisotāju ar 3 virzienu ventīļu apakšdaļu.

Armatūra daļiņu noņemšanai, sākot no 5,0 mikroniem no šķidruma plūsmas, ar speciāli izstrādātu ievietojumu.

Putekļu savākšanas kameras tīrīšana un iztukšošana ir iespējama, izmantojot nolaišanas lodveida krānu, nepārtraucot darbību.

Apkures atloks, lai ērti piekļūtu korpusam tīrīšanas un pārbaudes laikā.