

Reflex Storatherm Aqua Load AL 500/R_C, laadreservoir met kunststof folie, PUR-schuim, wit, 10 bar

reflex

Thinking solutions.



Kenmerken

Type	AL 500/R_C
Kleur	wit
Isolatie	✓
Isolatietype	kunststof folie, PUR-schuim
Isolatiesterkte	52 mm
Energie-efficiëntieklasse	C
Nominale inhoud	477 l
Uitgevoerd volgens	EN 12897
Bedrijfstemperatuur	95 °C
Bedrijfsoverdruk	10 bar
Aansluiting drinkwater	R 1 1/2"
Aansluiting circulatie	R 3/4"
Aansluiting voor laden opslagtank	R 1 1/2"
Aansluiting koud/warm water	R 1 1/2"
Warmteverlies	100 W
Diameter	700 mm
Max. hoogte	1958 mm
Diepte	700 mm
Kantelmaat ca.	2023 mm
Gewicht	155,00 kg

Beschrijving

Reflex Storatherm Aqua Load

Warmwatertank voor de externe drinkwaterverwarming in verticale uitvoering zonder interne warmtewisselaar.

Opslagtanks van staal S235JR+AR, ontworpen volgens DIN EN 12897 en Richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU. Het emailleren voor hygiënisch perfect drinkwater gebeurt volgens DIN 4753 T3.

Drinkwateropslagtanks tot 500 liter geïsoleerd met een niet-verwijderbaar, zeer efficiënt isolatiesysteem volgens DIN 4102-1 bouwstoffenklasse B2; drinkwateropslagtanks > 500 tot 1000 liter geïsoleerd met 100 mm; drinkwateropslagtanks > 1000 liter met 120mm verwijderbare vliesisolatie; volgens DIN 4102-1 bouwstoffenklasse B2. Opslagtanks tot 2000 liter worden geleverd met isolatie. Opslagtanks vanaf 3000 liter worden horizontaal getransporteerd, zonder isolatie. De isolatie moet apart worden besteld.

Opslagtanks beschikbaar in energie-efficiëntieklasse C.

De warmhoudverliezen worden bepaald op extern gecertificeerde proefbanken.

