# Longtherm RLG-21-110, geschroefde warmtewisselaar, 110 °C, 10 bar

Artikelnummer: 8127100

reflex
Thinking solutions.



## Kenmerken

| | |
|---|---|
| Type | RLG-21-110 |
| Kleur | blauw |
| Aantal platen | 110 |
| Plaatdikte | 0,50 mm |
| Inhoud primaire zijde (s1/s2) | 35,04 l |
| Inhoud secundaire zijde (s3/s4) | 35,04 l |
| Plaatmateriaal | AISI 316L |
| Framemateriaal | P355GH |
| Afdichtingsmateriaal | NBR butyl |
| Max. toelaatbare bedrijfstemperatuur | 110 °C |
| Max. spreiding primair/secundair | 100 K |
| Max. toel. bedrijfsoverdruk | 10 bar |
| Aansluiting | DN100/PN10 |
| Aansluitmateriaal | NBR butyl |
| Aansluitingsvariant | flens |
| Max. hoogte | 1181 mm |
| Hoogte s1-s2/s3-s4 | 719 mm |
| Breedte | 480 mm |
| Breedte primair-secundair | 225 mm |
| Diepte | 1145 mm |
| Gewicht | 446,10 kg |

## Beschrijving

Longtherm
Geschroefde platenwarmtewisselaar met RVS platen.

De platen met kleefvrije NBR butyl pakkingen worden aan de bovenste draagstang opgehangen en vervolgens met de spanschroeven in het koolstofstalen frame bevestigd.

Goedkeuring overeenkomstig Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU.