# Refix DC 140, nicht durchströmtes Membran-Druckausdehnungsgefäß, blau, 10/4 bar

Artikelnummer: 7309900

Thinking solutions.




## Merkmale

| | |
|---|---|
| Typ | DC 140 |
| Farbe | blau |
| Membranmaterial | Butyl |
| Nennvolumen | 140 l |
| Max. Nutzvolumen | 126 l |
| Max. zul. Systemtemperatur | 70 °C |
| Min. zul. Betriebstemperatur | -10 °C |
| Max. zul. Betriebstemperatur | 70 °C |
| Max. zul. Betriebsüberdruck | 10 bar |
| Gasvordruck werksseitig | 4 bar |
| Anschluss | R 1" |
| Durchmesser | 489 mm |
| Max. Höhe | 997 mm |
| Höhe Wasseranschluss | 104 mm |
| Kippmaß ca. | 1004 mm |
| Gewicht | 20,30 kg |

## Beschreibung

Refix DC
Nicht durchströmtes Membran-Druckausdehnungsgefäß für Wasserversorgungsanlagen, die nicht der DIN 1988 unterliegen, z.B. Feuerlösch- und Betriebswassersysteme, Fußbodenheizungen oder Wärmequellenanlagen. Zulassung gemäß Richtlinie für Druckgeräte 2014/68/EU.

- Langlebige Epoxidharzbeschichtung
- Nicht tauschbare Halbmembran nach DIN EN 13831
- Wasserberührende Teile korrosionsgeschützt

Hinweis:
Keine Bewilligungspflicht gemäß Schweizer Richtlinie SWKI HE301-01 und SVTI bei (PSV * VN ≤ 3.000 bar * Liter).

Änderungen, Irrtümer und Fehler sind vorbehalten. • PR1724de / 06 – 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de