

# Reflex DC 140, nicht durchströmtes Membran-Druckausdehnungsgefäß, blau, 10/4 bar

Artikelnummer: 7309900



## Merkmale

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Typ                          | DC 140   |
| Farbe                        | blau     |
| Membranmaterial              | Butyl    |
| Nennvolumen                  | 140 l    |
| Max. Nutzvolumen             | 126 l    |
| Max. zul. Systemtemperatur   | 70 °C    |
| Min. zul. Betriebstemperatur | -10 °C   |
| Max. zul. Betriebstemperatur | 70 °C    |
| Max. zul. Betriebsüberdruck  | 10 bar   |
| Gasvordruck werksseitig      | 4 bar    |
| Anschluss                    | R 1"     |
| Durchmesser                  | 489 mm   |
| Max. Höhe                    | 997 mm   |
| Höhe Wasseranschluss         | 104 mm   |
| Kippmaß ca.                  | 1004 mm  |
| Gewicht                      | 20,30 kg |

## Beschreibung

### Reflex DC

Nicht durchströmtes Membran-Druckausdehnungsgefäß für Wasserversorgungsanlagen, die nicht der DIN 1988 unterliegen, z.B. Feuerlösch- und Betriebswassersysteme, Fußbodenheizungen oder Wärmequellenanlagen. Zulassung gemäß Richtlinie für Druckgeräte 2014/68/EU.

- Langlebige Epoxidharzbeschichtung
- Nicht tauschbare Halbmembran nach DIN EN 13831
- Wasserberührende Teile korrosionsgeschützt

### Hinweis:

Keine Bewilligungspflicht gemäß Schweizer Richtlinie SWKI HE301-01 und SVTI bei (PSV \* VN ≤ 3.000 bar \* Liter).