Hidrauliskais kompensators 450/250 kompakta konstrukcija, DN200/PN6, 6 bar, 110 °C

Preces numurs: 6310255

reflex
Thinking solutions.



īpašības

Tips	450/250
Materiāls	S 235 JR
Kompensatora saturs	152,0 L/lfdm
Ražošanas kontūru daudzums	1 St.
Patērētāju kontūru skaits	1 St.
Darba temperatūra	-10 °C - 110 °C
Darba pārspiediens	0 bar - 6 bar
Patērētāja kontūra pieslēgums	DN200/PN6
Ražošanas kontūra pieslēgums	DN200/PN6
Maks. caurplūdums	85,0 m³/h
Kameras lielums	450/250
Maks. augstums	1520 mm
Svars	217,00 kg

Apraksts

Hidrauliskais kompensatorsvertikālā montāžas pozīcijā. Nodrošina optimālu dažādu primāro un sekundāro kontūru savienojumu izveidi jebkādā darba stāvoklī. Nav traucējušu sūkņu, kas darbojas ar daļēju vai pilnu slodzi. To veido kvadrātveida kamera, kas izgatavota no četrkanšu dobā profila S235 ar piemetinātu vāku un grīdu.

Četras savienojuma īscaurules siltuma patērētājam un divi siltuma ģeneratori, ko veido metināta tērauda caurule ar iepriekš piemetinātiem atlokiem PN 6 / PN 16.

2 collu vītnes īscaurules nolaišanai. ½ collas uzmava temperatūras devējam. Kāja ar urbumiem piestiprināšanai pie grīdas.

Detaļai rūpnīcā ir veikta 100% hermētiskuma pārbaude un gruntēšana.