

# Isolation pour aiguillages compacts hydrauliques 160/80, 65 mm Mousse PUR, gaine en aluminium à gros grain

N° d'art.: 9120214



## Caractéristiques

|                                                   |                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Type                                              | 160/80                          |
| Épaisseur d'isolation                             | 65 mm                           |
| Matériau isolant                                  | Mousse PUR                      |
| Classe de feu matériau isolant selon DIN 4102     | B1                              |
| Classe de feu enveloppe extérieure selon DIN 4102 | B1                              |
| Matériau extérieur                                | gaine en aluminium à gros grain |
| Conductivité thermique                            | 0,026 W/m*K                     |
| Température ambiante max.                         | 120 °C                          |
| Poids                                             | 6,00 kg                         |

## Description

Isolation thermique composée de demi-coques qui s'emboîtent les unes dans les autres avec embouts. Des découpes individuelles sur mesure sont prévues en usine pour tous les manchons de raccordement. Les demi-coques se montent à l'aide de colliers de serrage et fermetures à serrage rapide inoxydables. Cela permet un montage et un démontage rapides en vue de la révision.

L'épaisseur de la couche isolante correspond à la version actuelle de la GEG (loi allemande relative à la consommation d'énergie dans les bâtiments). L'isolation n'est pas étanche à la diffusion.