

Fillguard Plus, połączenie wodomierza i miernika przewodności elektrycznej do armatury Fillsoft

Indeks: 9131058



Dane

Typ	Fillguard Plus
Temperatura pracy	60
Ciśnienie robocze	10 bar
Przyłącze	Rp 1/2"
Maks. wysokość	81 mm
Szerokość	83 mm
Głębokość	70 mm
Waga	0,40 kg

Opis

Fillguard Plus

Wodomierz do monitorowania urządzeń do zmiękczenia i demineralizacji do uzdatniania wody grzewczej (np. Fillsoft albo Fillsoft Zero) albo do sterowania pompami, armaturami albo instalacjami podczas napełniania i opróżniania zbiorników itd.

Fillguard Plus to wodomierz elektroniczny służący do rejestracji całkowitej ilości wody oraz strumienia objętości, a także odliczania wstecznego zaprogramowanej ilości wody wstępnie podawanej z sygnalizacją wartości granicznej przez wyjście impulsowe albo sygnał analogowy. Fillguard Plus posiada również zintegrowany czujnik do monitorowania pojemności wkładów do demineralizacji podczas uzdatniania wody napełniającej i uzupełniającej na potrzeby instalacji grzewczych. Szczególnie odpowiedni w połączeniu z Fillsoft Zero do eksploatacji przy niskiej zawartości soli zgodnie z VDI 2035. Fillguard Plus określa w sposób stały przewodność elektryczną wody zdemineralizowanej i wskazuje na zintegrowanym wyświetlaczu sprawdzanie wartości oraz programowanie za pomocą klawiatury foliowej. Zasilanie napięciem za pomocą gotowego do wtyknięcia dostarczonego kabla przyłączeniowego o długości 1,5 m.