Reflex N 100, vaso de expansão com membrana, cinza, 6/1,5 bar

referência: 8216300

Thinking solutions.



Características

Tipo	N 100
Cor	cinza
Material da membrana	SBR
Volume nominal	100 l
Volume útil máx.	90 l
Temperatura do sistema máx. adm.	120 °C
Temperatura de serviço mín. adm.	-10 °C
Temperatura de serviço máx. adm.	70 °C
Sobrepressão de serviço máx. adm.	6 bar
Pressão inicial do gás ajustada de fábrica	1,5 bar
ligação	R 1"
Diâmetro	512 mm
Altura máx.	669 mm
Altura da ligação de água	172 mm
Medida de inclinação aprox.	842 mm
Peso	15,84 kg

Descrição

Reflex N
Vaso de expansão com membrana para sistemas de circuito fechado de água de aquecimento e refrigeração. Vasos construídos e produzidos de acordo com a norma DIN EN 13831. Aprovação nos termos da Diretiva 2014/68/UE relativa a equipamentos sob pressão.

- Revestimento de resina epoxídica de longa duração
- Diafragma não substituível conforme DIN EN 13831
- Acima de 35 litros vertical
- Para adição de, pelo menos, 25 a 50 % de anticongelante
- Com ligações roscadas
- Temperatura máx. admissível do sistema 120 °C
- temperatura de serviço máx. admissível 70 °C

Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de