

Reflexomat RF 350, pre Reflexomat stanice na udržanie tlaku, sivá, 10 bar

Číslo výrobku: 8654300



Vlastnosti

Typ	RF 350
Farba	sivá
Menovitý objem	350 l
Max. užitočný objem	315 l
Max. prípustná systémová teplota	120 °C
Max. príp. bezpečnostná teplota	110 °C
min. prípustná prevádzková teplota	-10 °C
Max. prípust. prevádzková teplota	70 °C
Max. príp. prevádzkový pretlak	10 bar
Prípojka	DN40/PN16
Priemer	750 mm
Max. výška	1340 mm
Výška vodovodnej prípojky	196 mm
Miera sklopenia cca.	1387 mm
Hmotnosť	230,00 kg

popis

Reflexomat RF

Membránová expanzná nádoba pre kompresorom riadenú kompresorovú stanicu Reflexomat pre uzavreté systémy vykurovania a chladenia. Schválenie podľa smernice EÚ o tlakových zariadeniach 2014/68 / EÚ. Nádoby sú vyrobené v súlade s DIN EN 13831 a VDI 4708 alebo AD 2000.

- Stojatý s pätkovou konštrukciou
- Vymeniteľná butylová plná membrána podľa DIN EN 13831
- Vo vnútri a zvonku s vrstvou plastu
- Zaistenie nádoby cez vzduchový poistný ventil so skontrolovaným konštrukčným dielom (SV)
- Vráťane privarenej bočnej objímky na pripojenie detektora pretrhnutia membrány

Upozornenie:

Žiadna schvaľovacia povinnosť podľa švajčiarskej smernice SWKI HE301-01 a SVTI pri (PSV * VN ≤ 3.000 bar * Liter).