

Reflexomat Vaso base RG 1500, per stazioni mantenimento pressione costante Reflexomat, grigio, 10 bar



Codice articolo: 8651205



Caratteristiche

Tipo	RG 1500
Colore	grigio
Volume nominale	1500 l
Volume utile netto max	1350 l
Temperatura di sistema amm.	120 °C
Temperatura di sicurezza massima ammessa	110 °C
Temperatura esercizio minima	-10 °C
Temperatura esercizio massima	70 °C
Sovrapressione d'esercizio massima ammessa	10 bar
Attacco	DN65 / PN16
Diametro	1200 mm
Altezza max.	2054 mm
Altezza attacco acqua	166 mm
Misura di ribaltamento ca.	2129 mm
Peso	492,10 kg

Descrizione

Reflexomat RG

Vaso di espansione dinamico a membrana per stazione mantenimento Reflexomat con aria compressa, per impianti chiusi di riscaldamento e di raffreddamento. Omologazione secondo la direttiva PED 2014/68/UE. Vasi costruiti secondo norma EN 13831 e VDI 4708 o AD 2000.

- verticale con costruzione con piedi d'appoggio
- membrana intera di butile sostituibile secondo DIN EN 13831
- Rivestimento interno ed esterno in materiale sintetico
- Protezione del vaso tramite valvola di sicurezza dell'aria (SV) testata nei vari componenti
- Compreso manicotto laterale saldato per il collegamento di un segnalatore di rottura della membrana
- Vaso di base RG incluso trasduttore di misurazione per la misurazione del livello

Avvertenza:

nessun obbligo di autorizzazione secondo la direttiva svizzera SWKI HE301-01 e SVTI per (PSV * VN ≤ 3.000 bar * litri).