Longtherm RLB-110-2-120, gesoldeerde warmtewisselaar, 230 °C, 25 bar

Artikelnummer: 8049600

reflex
Thinking solutions.



Kenmerken

Type	RLB-110-2-120
Aantal platen	120
Plaatdikte	0,30 mm
Inhoud primaire zijde (s1/s2)	9,60 l
Inhoud secundaire zijde (s3/s4)	9,60 l
Plaatmateriaal	AISI 316L
Afdichtingsmateriaal	Koper
Max. toelaatbare bedrijfstemperatuur	230 °C
Max. spreiding primair/secundair	100 K
Max. toel. bedrijfsoverdruk	25 bar
Aansluiting	AG 2 1/2"
Aansluitmateriaal	AISI 316L
Aansluitingsvariant	Draadaansluiting met schroefdraad
Max. hoogte	466 mm
Breedte	258 mm
Breedte primair-secundair	170 mm
Diepte	300 mm
Gewicht	58,93 kg

Beschrijving

Longtherm
Gesoldeerde 2-weg platenwarmtewisselaar van roestvrij staal (1.4404) met koper soldeersel vacuüm-gesoldeerd. Maten R..B-14 tot R..B-110 met schroefdraadaansluiting, R..B-235 met DIN-flensaansluiting.

Goedkeuring overeenkomstig Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU. Met CE-markering.