


SINUS Kompaktný rozdeľovač 450/250 s oblúkmi 90°

Číslo výrobku: 4200814

reflex

Thinking solutions.



Vlastnosti

Typ	450/250
Prevádzková teplota	-10 °C - 110 °C
Prevádzkový pretlak	0 bar - 6 bar
Max. prípojka okruhu generátora	DN200
Max. prípojka okruhu spotrebiča	DN200
Max. objemový prietok	150,0 m³/h
Prenos tepla pri 70°/50°C	11,5 kW/lfdm
Prenos tepla pri 70°/50°C	0,3 %
Zvýšenie spätného toku	<0,1 K/lfdm
Výkon pri ΔT 20 °K	3500,00 kW
Veľkosť komory	450/250
Hrúbka steny	8,0 mm
Odstup hrdla (Druh odstupu hrdla)	premenlivé
Hmotnosť	95,4 kg/lfdm

popis

Kompaktný rozdeľovač s bočnými 90° ohybmi na priestorovo úspornú a prehľadnú inštaláciu výrobných a spotrebných okruhov. Kombinovaný prietokový a vratný rozdeľovač pozostávajúci zo štvorcovej rúry s komorami umiestnenými vedľa seba, ktoré sú rozdelené sínusoidnou deliacou stenou z čierneho oceľového plechu S235.

Komponent je z výroby 100% otestovaný na tesnosť a natretý základnou farbou.

