

Malý rozdeľovač-súprava 80/60, 125 mm odstup hrdiel, 2 vykurovacie okruhy s Vonkajší závit, 4 bar, 110 °C



Číslo výrobku: 4211930



Vlastnosti

Typ	80/60
Počet okruhov spotrebičov	2 St.
Počet hrdiel	6 St.
Prevádzková teplota	-10 °C - 110 °C
Prevádzkový pretlak	0 bar - 4 bar
Druh prípojky	Vonkajší závit
Prípojka zdroja	R 1"
Prípojka vykurovacieho okruhu	R 1"
Max. objemový prietok	3,0 m³/h
Výkon pri ΔT 20 °K	70,00 kW
Veľkosť komory	80/60
Dĺžka komory rozdeľovača	475 mm
Hrúbka steny	2,5 mm
Odstup hrdla (odstup osi výstupov na rozdeľovači)	125 mm
Hmotnosť	5,50 kg

popis

Kombinovaný rozdeľovač prívodu a späťtočky, pozostávajúci zo štvorhrannej rúrky s komorami z čierneho oceľového plechu S235, usporiadanými vedľa seba a rozdeľovacími sínusovou priečkou.

Kotol je pripojený zdola a príslušné vykurovacie okruhy sú pripojené zhora, aby sa šetrilo miesto a prehľadne.

Komponent je z výroby 100% otestovaný na tesnosť a natretý základnou farbou.

Balené ako SADA vrátane tepelnej izolácie EPP. Hrúbka izolácie zodpovedá GEG (zákon o energetike budov). Sínusový malý rozdeľovač typ 80/60 a sínusový HydroFixx typ 80/80 a typ 120/120 vrát. držiaka na stenu.