Refix DE 200, membrānas tipa spiediena izplešanās tvertne bez caurplūdes, zils, 10/4 bar

Preces numurs: 7306700

Thinking solutions.



īpašības

Tips	DE 200
Krāsa	zils
Membrānas materiāls	Butil
Nominālais tilpums	200 l
Maks. derīgais tilpums	150 l
Maks. pieļaujamā sistēmas temperatūra	70 °C
Min. pieļaujamā darba temperatūra	-10 °C
Maks. pieļauj. darba temperatūra	70 °C
Maks. pieļauj. darba pārspiediens	10 bar
Rūpnīcā iestatītais gāzes sākumspiediens	4 bar
Pieslēgums	G 1 1/4"
Diametrs	634 mm
Maks. augstums	967 mm
Ūdens savienojuma augstums	150 mm
Augstums sasvērtā stāvoklī apm.	1002 mm
Svars	35,00 kg

Apraksts

Refix DE
Necaurplūstošs membrānas izplešanās trauks ūdens apgādes sistēmām, uz kurām neattiecas DIN 1988, piem., ugunsdzēsības un servisa ūdens sistēmas, grīdas apkures vai siltuma avotu sistēmas. Tvertnes ir konstruētas un izgatavotas atbilstoši standarta DIN EN 13831 prasībām. Apstiprinājums saskaņā ar Spiedieniekārtu direktīvu 2014/68/ES.

- Pilnmembrāna, kas atbilst DIN EN 13831 / Maināms no 50 litriem
- ja antifrīza piejaukums ir vismaz no 25 % līdz 50 %
- daļas, kas atrodas saskarē ar ūdeni, aizsargātas pret koroziju
- izturīgs epoksīda pārklājums
- 33 litriem ar stiprinājuma siksnām, no 50 litriem ar balstiem
- šādi tipi ar manometru:
  → 10/16 bāri: no Ø 1000 mm
  → 25 bāri: no Ø 450 mm
- Manometru un priekšspiediena vārstu aizsargā metāla rāmis

Norādījums:
Šveices standarts SWKI HE301-01 un SVTI neparedz nekādas autorizācijas prasības pie (PSV * VN ≤ 3000 bāri * litrs).

Pārmaiņas, kļūmes un kļūdas ir paturētas. • PR1724lv / 06 – 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de