

Fillcontrol Auto Compact 8,5, sistema di reintegro con pompa

Codice articolo: 8688500

reflex

Thinking solutions.



Caratteristiche

Tipo	Auto Compact 8,5
Temperatura ambiente min.	0 °C
Temperatura ambiente max	35 °C
Temperatura esercizio massima	30 °C
Sovrapressione d'esercizio massima ammessa	10 bar
Pressione di prevalenza max.	8,5 bar
Pressione entrata max	5,5 bar
Attacco ingresso/uscita	G 3/8" / G 3/8"
Attacco bypass	DN32/PN16
Portata min.	0,12 m³/h
Portata max.	0,18 m³/h
Potenza elettr. nominale	0,70 kW
Portata entrata max.	360 l/h
Altezza max.	619 mm
Larghezza	579 mm
Profondità	287 mm
Peso	19,10 kg

Descrizione

Fillcontrol Auto Compact

Monitoraggio funzionale del mantenimento della pressione in impianti chiusi di riscaldamento e raffreddamento e reintegro controllato di acqua e funzione di primo riempimento o dopo un intervento. Reintegro controllato di acqua e funzione di primo riempimento o per manutenzione.

Adatto per impianti con pressione superiore alla rete idrica, marchiato CE.

Composto da un'unità di controllo per il montaggio a parete con parte idraulica e comando elettronico Control Basic montato in posizione ergonomica. L'intera unità è protetta dallo sporco in una copertura in polipropilene espanso con coperchio di servizio apribile.

Idraulica costituita da una pompa a alta prevalenza, sistema disconnettore integrato per garantire la protezione dell'acqua potabile secondo norme EN 1717 e DIN 1988-100 mediante un serbatoio con galleggiante che separa la rete idrica all'impianto. Sensore di pressione elettronico.